



もっと快適に使って頂くために！

ディスポーザーは7年から10年が寿命です！！！！

管理会社のディスポーザー交換事業を**丁寧に迅速・格安**で応援致します！！

これはディスポーザーからの注意信号です！

- ディスポーザーの切れが悪く生ゴミが粉碎されずに残る……。
- 以前より振動や運転時の音が大きくなった……。
- ディスポーザーの排水が詰まり気味で流れが良くない……。
- 使用開始より10年が経過しました……。
- ディスポーザーの本体より水漏れがある……。
- ディスポーザー本体より白いサビの粉が落ちてくる……。

上記の状態が1つでも生じていればディスポーザーからの危険信号です。

お速めにご相談下さい。居住者の更新をお手伝いさせていただきます。

1998年・ディスポーザーシステム出発より15年、製品は進化しました！

更新を望まれるなら、**知能を持った省エネディスポーザーをお薦め致します！**

- | | | |
|---|---------------|------------------------------|
| 1 | 全自動運転で省エネです！ | 生ゴミの粉碎終了を検知し自動で停止します。 |
| 2 | 高性能粉碎です！ | 難しいとされていた枝豆や玉ねぎの赤い皮も処理します。 |
| 3 | 洗浄モードを搭載しました！ | 生ゴミが多い時など自動で排水管の洗浄をします。 |
| 4 | 簡単操作で安全性抜群です！ | 運転・停止・リセットを全て蓋スイッチで簡単に操作します。 |
| 5 | 噛み込み防止機能搭載です！ | スプーン等を投入した時、噛込時に逆転し自動停止します。 |



| YS-4000L (株)フロム工業製 日本最初ディスポーザー製造会社(複数社にOEM) | | | |
|---|------------------------------|--------|-------------------|
| 運転方法 | 蓋スイッチ運転 | モーター仕様 | |
| 終了検知 | 粉碎終了後自動停止 | 型 式 | 単相誘導電動機 |
| 洗浄機能 | ジェットフラッシュ機能 | 電 源 | 単相100V 50/60HZ |
| 粉碎室容量 | 1.0 ℓ | 定格消費電力 | 388W/378W 50/60HZ |
| 使用水量 | 6 ℓ / min | 定格電流 | 4.16A / 3.69A |
| 製品重量 | 7.2 kg | 定格時間 | 5分 |
| 保護装置 | 過負荷保護装置(蓋スイッチ復帰式)マグネット式蓋スイッチ | | |

※ 適合評価合格品

利用者からの質問

質問：現在ディスポーザーの更新を検討中です。そこで既設のメーカーよりメーカー変更は認められないと聞きましたが……？

回答：東京都はじめ各自治体では納入時に許可した製品以外の交換設置を認めています。但し適合評価合格品が条件です。